



END OF LIFE

75英寸FHD开放式户外面板

LSI750HF02

LSI750HF02由非晶硅TFT LCD面板、驱动电路和源PBA组装套件组成。该高级版75英寸超亮面板提供专业级的清晰图像质量、真实的深黑色调，即使在户外和半户外应用中最亮的照明条件下，也能提供生动的表现和无与伦比的可见性。

如需寻找经销商或索取样品，请[联系我们](#)



户外高清

卓越的图像和创新技术

增强的对比度（5000:1）提供锐利的图像和易读性

- 专业光学薄膜减少了光散射，提高了所有照明环境中的图像质量
- 即使戴着偏光太阳镜，专有的四分之一波长板（QWP）也能确保无缝的内容可见性
- 广视角增强了吸引更多观众注意力的能力，并节省了安装成本
- 高帧频确保了移动文本的易读性，增强了观众参与度

可靠的性能和坚固的结构

- 具有卓越耐用性的设计，适于所有天气条件
- 拥有专业的耐高温（110 °C）TNI液晶，即使在最明亮的阳光下也能留下深刻印象，不会“黑屏”
- 45000小时的无黑色瑕疵性能保证，可靠性更高
业界领先的最宽工作温度范围，确保安装无忧
- 节能LED设计，维护成本低，投资回报高
- 环保设计通过RoHS认证

Features:

**光学技术**

- 全高清 (1,920 x 1,080) 分辨率 (16:9)
- 高对比度 (5,000: 1)
- 高开口率和宽色域覆盖 (NTSC 72%)
- 广视角 (178°)
- 带QWP的眩光偏振片 (0%雾度)
- 快速响应时间: 灰度响应时间6ms

超垂直对齐 (SVA) 模式

• 高帧频- 120 Hz

可靠性

- 高Tni (110 °C) 液晶
- 黑色瑕疵预防技术
- 耐热、防潮、防尘

保证

- 24个月全天候服务

设计

- 横向和纵向兼容

电气

- LVDS (低压差分信号) 接口
- 数据启用 (DE) 模式

认证

- 通过RoHS (无铅) 认证
- UL/CB

Specifications:

控制器类型	75英寸FHD	原始分辨率	1,920 X 1,080 (FHD)
可视角度	178°	响应时间 (灰度响应时间)	6 ms
外形尺寸 (W/H/D)	1,662.2 x 943.0 x 1.4 mm	长宽比	16:9
对比率	5,000:1	色域	NTSC 72%
朝向	横向/纵向	运行时间	24小时