



## 55英寸UNB 700尼特专业视频墙面板

### LTI550HN12

LTI550HN12是由TFT LCD面板、驱动电路和背光单元组成的彩色有源矩阵液晶显示屏。该高级版55英寸超窄面板提供专业级的高清图像质量、均匀亮度以及一致的色彩表现和准确性。从控制室到大型公共场所，在全球最壮观的氛围中传递无与伦比的视觉信息。

如需寻找经销商或索取样品，请[联系我们](#)。



### 无缝图像和卓越清晰度

- 3.5毫米超窄边框设计，提供连续的观看体验
- 提高的对比度（4000:1），高清画面，色彩鲜艳
- 700尼特的高亮度可在各种照明条件下提供生动的色彩呈现
- 通过最大限度地减少由于外部光线和背景反射可能发生的变色，高级防眩偏振有助于避免干扰和接近观众

### 无与伦比的耐用性和可靠性

- 全天候服务，可靠性高，具有黑色瑕疵预防技术
- 高度抗图像残留，实现无失真和无干扰的观看
- 增强耐候面板抵御高温、湿气和灰尘

## Features:

#### 光学技术

- 全高清（1,920 x 1,080）分辨率（16:9）
- 业内最高对比度（4000:1）
- 高开口率和宽色域覆盖（NTSC 72%）
- 广视角（178°）
- 最大亮度变化15%
- 防眩光表面处理（总雾度：44%，外部雾度：16%）
- 快速响应时间：灰度响应时间8ms
- 超垂直对齐模式

#### 可靠性

- 高Tni（85 °C）液晶
- 黑色瑕疵预防技术
- 耐热、防潮、防尘

#### 保证

- 24个月全天候服务

#### 设计

- 3.5 mm超窄边框-边框- 不包含安装间隙
- 轻量化设计 - 面板重量仅15 kg
- 横向和纵向兼容

#### 电气

- 低功耗 - 最高209W
- LVDS（低压差分信号）接口（2像素/时钟）
- 数据启用（DE）模式

#### 认证

- 通过RoHS（无铅）认证
- UL/CB



## Specifications:

Panel Type	D-LED 55" UNB	Outline Dimensions (W/H/D)	1,213.5 x 684.3 x 65.7 mm
Native Resolution	1,920 X 1,080 (FHD)	Aspect Ratio	16:9
Brightness	700 nit	Contrast Ratio	4,000:1
Bezel Width (L/R/U/D)	2.4/1.3/2.4/1.3 mm	Color Gamut	NTSC 72%
Viewing Angle	178°	Orientation	Landscape/Portrait
Response Time (G-to-G)	8 ms	Operation Time	24hr